

Daten eines Datensatzes ändern

Um einen Datensatz ändern zu können, muss zuerst ein neuer Datensatz erzeugt werden.

Dieser kann dann geändert oder gelöscht werden.

Tastaturänderungen in HTML zur Weiterverarbeitung in PHP

```
<?php
include("../Hofsaess/DBdat.php"); //Zugangsdaten zur Datenbank inkludieren
$db = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass); //Kontakt zum Zugang zur Datenbank herstellen
$dbn = mysql_select_db($db_name); //Kontakt zur Datenbank herstellen

$id = $_GET["id"]; //Die GET-Übergabe wird in $i gespeichert
$todo = $_GET["todo"]; //Die GET-Übergabe wird in $todo gespeichert
$z = $_POST["z"]; //Die POST-Übergabe wird in $z gespeichert
$n = $_POST["n"]; //Die POST-Übergabe wird in $n gespeichert
$s = $_POST["s"]; //Die POST-Übergabe wird in $s gespeichert

if($todo=='anders') { $query="UPDATE Informatik SET Name='$z', Vorname='$n', Text='$s' WHERE id='$id'";
    $ergebnis=mysql_query($query);
    $todo='Die Daten wurden geändert';
    echo '<font color="blue">'.$todo.'</font><br>';
}

$ergebnis=mysql_query("SELECT * FROM Informatik WHERE id='$id'"); //der Datensatz mit der übergebenen id wird geladen
$daten = mysql_fetch_array($ergebnis); //die Daten werden in das Array $daten übertragen
?>

<form action="aendern.php?todo=anders&id=<?php echo $id; ?>" method="post">
Name: <input type="text" name="z" value="<?php echo $daten['Name']; ?>"><br>
Vorname: <input type="text" name="n" value="<?php echo $daten['Vorname']; ?>"> <br>
Text: <textarea name="s" cols="50" rows="6"><?php echo $daten['Text']; ?></textarea><br><br>
Eingaben mit Programm <i>aendern.php</i>: <input type="submit" value="ändern">
</form>
```